



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO  
**RACKEABLES PARA GABINETES**

REFERENCIA	: <b>UV-4711</b>
VENTILADORES	: 6
FORMATO MONTAJE	: 19" EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL	: 1U
ALTO	: 44,3 mm
ANCHO	: 482,6 mm
FONDO	: 288 mm
VOLUMEN DE AIRE	: 16,3 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA	: 120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN	: 3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA	: NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO)	: Menor a 46dB
INTERRUPTOR	: LUMINOSO



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO  
**RACKEABLES PARA GABINETES**

REFERENCIA	: <b>UV-4710</b>
VENTILADORES	: 4
FORMATO MONTAJE	: 19" EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL	: 1U
ALTO	: 44,3 mm
ANCHO	: 482,6 mm
FONDO	: 288 mm
VOLUMEN DE AIRE	: 10,8 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA	: 120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN	: 3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA	: NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO)	: Menor a 46dB
INTERRUPTOR	: LUMINOSO

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO  
RACKEABLES  
PARA GABINETES



**3**  
VENTILADORES

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO  
**RACKEABLES PARA GABINETES**

REFERENCIA	: <b>UV-4709</b>
VENTILADORES	: 3
FORMATO MONTAJE	: 19" EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL	: 1U
ALTO	: 44,3 mm
ANCHO	: 482,6 mm
FONDO	: 150 mm
VOLUMEN DE AIRE	: 8,1 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA	: 120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN	: 3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA	: NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO)	: Menor a 46dB
INTERRUPTOR	: LUMINOSO



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO DE TECHO  
**SENCILLA PARA GABINETES**

REFERENCIA	: <b>KW-4728</b>
VOLTAJE	: 110 VOLTIOS
FRECUENCIA	: 60Hz
VOLUMEN DE AIRE	: 45 CFM
PODER	: 22 w
NIVEL DE RUIDO	: 49 dB (MENOR)
ACABADOS	: REJILLA PÁSTICA



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO DE TECHO  
**DOBLE PARA GABINETES**

REFERENCIA	: <b>KP-4729</b>
VOLTAJE	: 110 VOLTIOS
FRECUENCIA	: 60Hz
VOLUMEN DE AIRE	: 90 CFM
PODER	: 22 w
NIVEL DE RUIDO	: 49 dB (MENOR)
ACABADOS	: REJILLA PÁSTICA