

RACK ABIERTO DE 4 PARALES

MODELO AJUSTABLE


Referencia: **RP-4645**

Formato: 19"

Ancho: 525 mm (20,5")

Fondo Máximo: 910 mm (36")

CARACTERÍSTICAS



ALTA RESISTENCIA

Ángulos superiores que ofrecen una construcción sólida por medio del ensamble preciso de sus pernos de alta resistencia



PARALES AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD

Estructura modular de fácil ensamble que permite realizar la extensión del rack a una profundidad máxima hasta de 910 mm (36").



MANEJO DE CABLES

Parales laterales de alta resistencia, con perforaciones para la distribución de cableado.

El rack de 4 parales ajustable, sobresale por su versatilidad ya que cuenta con una base que le permite ajustarse a 3 posiciones diferentes, permitiéndole contar con diferentes posibilidades de montaje en una sola unidad.

Cumple con las especificaciones de la norma EIA / ECA 310E

DIMENSIONES

FORMATO PARALES	: 19"
ALTURA ÚTIL	: 45U
ANCHO	: 525 mm (20,5")

ALTURA EXTERNA	: 2,137 mm (84")
CAPACIDAD DE CARGA	: 850 kg (1,873 lbs)
PESO	: 42 kg (92,5 lbs)

TIPO DE PARAL



TUERCA
TIPO PUSH



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	RP-4645
Altura útil Rieles de Montaje	45U, marcados bajo el estándar EIA / ECA 310E de 19", Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8", 5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push.
Características Físicas	Dimensiones Externas Alto (H): 2,137 mm (84") Ancho (W): 525 mm (20,6") Fondo Máximo (D): 910 mm (36")
Capacidad de Carga	Estática: 850 kg (1,873 Lbs).
Parales de Montaje	Postes elaborados en acero laminado en frío con perforaciones cuadradas para tuerca tipo Push (Tuerca Enjaulada) de 45U bajo el estándar EIA / ECA 310E.
Base	Elaborada en Hot Rolled en espesor de 3.5 mm, con perforaciones que permiten el anclaje a Piso
Guías Ajustables	Elaboradas en acero laminado en frío calibre 14 con ajustes a 3 posiciones: 810 mm (24"), 910 mm (32") y 990 mm (36").
Ángulos Superiores	Fabricación en acero laminado en frío con fijación a los parales por medios de pernos de alta resistencia .
Garantía	5 años